

VIESSMANN

climate of innovation

Jarná modernizačná kampaň



Jarná modernizačná kampaň
Od 1. apríla do 30. júna 2014

5 rokov záruka
na kondenzačné kotly do 35 kW

10 rokov záruka
na teplovýmenné plochy Inox-Radial

Jarná modernizačná kampaň



Vymeňte starý kotol za nový

S cieľom zabezpečiť pre užívateľov zariadení Viessmann nadštandardné služby, spoľahlivosť, efektívnosť prevádzky ako aj mimoriadne atraktívne ceny sme pripravili na obdobie **od 1. apríla do 30. júna 2014** hneď niekoľko mimoriadnych stimulov s dôrazom na modernizáciu.

Všetky akcie vám prinášajú možnosť získať najmodernejšiu vykurovaciu techniku a zároveň veľmi atraktívne podmienky pre jej obstaranie:

- počas Jarnej modernizačnej kampane v čase od 1. apríla do 30. júna 2014 budú ceny vybraných zostáv nástenných kotlov **Vitopend 100-W** a **Vitodens 100-W so zásobníkovým ohrievačom o objeme 100 l, znížené až o 15 %**,
- **zvýhodnené zostavy** kondenzačných plynových kotlov **Vitodens 100-W a 200-W** so solárnym systémom **Vitosol 200-F typ SVK**,
- atraktívne **solárne systémy Vitosol 200-F** typ SVK pre doplnenie do Vášho aktuálneho vykurovacieho systému,
- zvýhodnené ceny na splitové tepelné čerpadlo **Vitocal 200-S / 222-S / 242-S** o výkone 7,5 a 9,0 kW,
- **5-ročná záruka** na všetky kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW v spojení s komplexnými službami Viessmann,
- **10-ročná záruka** na teplovýmenné plochy Inox Radial z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele.

Vitopend 100-W



Nástenný plynový kotel Vitopend 100-W prináša v kompaktných rozmeroch úspornú vykurovaciu techniku pre každého. Moderný nízko-teplotný kotel zaisťuje významnú úsporu oproti svojim predchodcom spred 20 rokov. Pritom vyžaduje minimálne náklady na zabudovanie systému. Teraz za mimoriadne atraktívnych podmienok v zostavách so 100-litrovým zásobníkovým ohrievačom.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
WH1D448	Nástenný plynový vykurovací kotel Vitopend 100-W typ WH1D, 10,5 až 24 kW , pre prevádzku závislú na vzduchu v miestnosti (komín) vrátane: zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 100 litrov , snímača teploty zásobníka, izbového termostatu Vitotrol 100 typ UTDB	1.425,96
WH1D446	Nástenný plynový vykurovací kotel Vitopend 100-W typ WH1D, 10,7 až 24,8 kW , pre prevádzku nezávislú na vzduchu v miestnosti (turbo) vrátane: zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 100 litrov , snímača teploty zásobníka, izbového termostatu Vitotrol 100 typ UTDB	1.501,44

Vitodens 100-W
Vitodens 100-W a Vitosol 200-F



Nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens 100-W predstavuje cenovo atraktívnu ponuku. Napriek tomu nezľavuje z technických a kvalitatívnych nárokov firmy Viessmann a tak aj v ňom nájdete mýlniky vykurovacej techniky Viessmann teplovýmennú plochu Inox-Radial a cylindrický horák MatriX z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele. Teraz za mimoriadne atraktívnych podmienok.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
WB1C329	Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 19 kW , vrátane: zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 100 litrov , snímača teploty zásobníka, izbového termostatu Vitotrol 100 typ UTDB	1.949,22
WB1C330	Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 26 kW , vrátane: zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 100 litrov , snímača teploty zásobníka, izbového termostatu Vitotrol 100 typ UTDB	2.040,00
WB1C353	Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 19 kW , vrátane: bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 250 litrov , prepojovacej sady kotol-zásobník, bez rúrok, izbového termostatu Vitotrol 100 typ OT , snímača vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku, 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 litrov), teplonosného média (20 litrov) a regulácie Vitosolic 100	4.681,20
WB1C354	Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 26 kW , vrátane: bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 250 litrov , prepojovacej sady kotol-zásobník, bez rúrok, izbového termostatu Vitotrol 100 typ OT , snímača vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku, 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 litrov), teplonosného média (20 litrov) a regulácie Vitosolic 100	4.766,40

Vitodens 200-W
Vitodens 200-W a Vitosol 200-F



Nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W sa vyznačuje príkladným pomerom cena/výkon. Teplovýmenná plocha Inox-Radial a cylindrický horák MatriX z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele zaručujú tomuto kotlu dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku. Regulácia spaľovania Lambda Pro Control zaisťuje maximálne efektívne využitie paliva za všetkých prevádzkových podmienok. Teraz za mimoriadne atraktívnych podmienok.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
B2HA366	Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 200-W typ, 3,2 až 19,0 kW , vrátane: regulácie Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku, montážnej pomôcky, zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 100 litrov , snímača teploty zásobníka, diaľkového ovládania Vitotrol 200A	2.848,80
B2HA648	Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 200-W typ, 5,2 až 26,0 kW , vrátane: regulácie Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku, montážnej pomôcky, zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 100 litrov , snímača teploty zásobníka, diaľkového ovládania Vitotrol 200A	2.940,00
B2HA481	Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 200-W typ WB2C, 3,2 až 19,0 kW , s vysoko účinným obehovým čerpadlom vrátane: regulácie Vitotronic 200 , diaľkového ovládania Vitotrol 200-A , bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 250 litrov , prepojovacej sady kotol-zásobník (bez rúrok), 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s vysoko účinným obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 litrov), teplotnosného média (20 litrov) a regulačného modelu SM1	5.457,60
B2HA482	Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol Vitodens 200-W typ WB2C, 5,2 až 26,0 kW , s vysoko účinným obehovým čerpadlom vrátane: regulácie Vitotronic 200 , diaľkového ovládania Vitotrol 200-A , bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 250 litrov , prepojovacej sady kotol-zásobník (bez rúrok), 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s vysoko účinným obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 litrov), teplotnosného média (20 litrov) a regulačného modelu SM1	5.540,40

Vitosol 200-F



Balíkové zostavy plochého solárneho kolektora Vitosol 200-F typ SVK pre ohrev pitnej vody. Selektívne povrchovo upravený absorbér je vyhotovený v meandrovej forme a zabezpečuje tak rovnomerné a spoľahlivé odvádzanie tepla z celého kolektora. Tým sa zaručí trvalo vysoký stupeň účinnosti a vysoké využitie solárnej energie.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
SK03489 SK03490	Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody vrátane: 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), bivalentného zásobníkového ohrievača Vitecell 100-W , objem 250 l , farba biela , príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu so stupňovitým obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 litrov), prípojných vedení, teplotného média (20 litrov), a regulácie Vitosolic 100 alebo solárnym regulačným modulom SM1	2.794,80 2.794,80
SK03491 SK03492	Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody vrátane: 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), bivalentného zásobníkového ohrievača Vitecell 100-W , objem 250 l , farba biela , príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s vysoko účinným obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (40 litrov), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušením, prípojných vedení, teplotného média (25 litrov), a regulácie Vitosolic 100 alebo solárnym regulačným modulom SM1	2.847,60 2.847,60
SK03485 SK03486	Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody vrátane: 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), bivalentného zásobníkového ohrievača Vitecell 100-B, objem 250 l , farba strieborná , príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu so stupňovitým obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 litrov), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušením, prípojných vedení, teplotného média (20 litrov), a regulácie Vitosolic 100 alebo solárnym regulačným modulom SM1	2.794,80 2.794,80
SK03487 SK03488	Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody vrátane: 2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m²), bivalentného zásobníkového ohrievača Vitecell 100-B, objem 250 l , farba strieborná , príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s vysoko účinným obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 litrov), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušením, prípojných vedení, teplotného média (20 litrov), a regulácie Vitosolic 100 alebo solárnym regulačným modulom SM1	2.847,60 2.847,60

Vitocal 200-S



Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S je určené na vykurovanie a ohrev pitnej vody predovšetkým do novostavieb ale aj pre modernizáciu s bivalentnou prevádzkou. Skladá sa z vonkajšej a vnútornej jednotky, ktoré sú navzájom prepojené dvomi zaizolovanými medenými rúrkami. Vonkajšiu jednotku je možné inštalovať buď na zem alebo na obvodovú stenu budovy. Vnútorňa jednotka je určená pre inštaláciu na stenách v technických miestnostiach. Ako záložný zdroj slúži elektrický prietokový ohrievač vykurovacej vody s výkonom 9 kW. Kompresor a ventilátor vo vonkajšej jednotke umožňujú plynulú reguláciu otáčok.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
Z012094	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C10, výkon 7,5 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku	8.080,80
Z012095	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C13, výkon 9,0 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku	8.722,80
Z012458	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C10, výkon 7,5 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a snímačom vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku, vrátane zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W typ CVB, objem 300 litrov , diaľkového ovládania Vitotrol 200-A , expanznej nádoky, objem 25 litrov	8.821,20
Z012459	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C13, výkon 9,0 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a snímačom vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku, vrátane zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W typ CVB, objem 300 litrov , diaľkového ovládania Vitotrol 200-A , expanznej nádoby, objem 25 litrov	9.392,40

Vitocal 222-S
Vitocal 242-S



Kompaktné reverzibilné tepelné čerpadlo Vitocal 222-S / 242-S vzduch/voda je určené na vykurovanie a ohrev pitnej vody predovšetkým do novostavieb, ale aj pre modernizáciu s bivalentnou prevádzkou. Na ohrev teplej pitnej vody je určený integrovaný zásobník teplej pitnej vody a ako záložný zdroj slúži 9 kW elektrický prietokový ohrievač vykurovacej vody. Vďaka pôdorysným rozmerom 600x680 mm šetrí miesto potrebné k inštalácii. Toto tepelné čerpadlo navyše umožňuje aj funkciu chladenia v letnom období. Skladá sa z vonkajšej a vnútornej jednotky, ktoré sú navzájom prepojené dvomi zaizolovanými medenými rúrkami. Vonkajšiu jednotku je možné inštalovať buď na zem alebo na obvodovú stenu budovy. Vnútorná – stacionárna jednotka – je určená pre inštaláciu v technických miestnostiach.

Obj. č.	Popis	Jedn. cena € s DPH
Z012096	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S typ AWT-AC 221.B10, výkon 7,5 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku. Tepelné čerpadlo má integrovaný zásobník TÚV o objeme 170 litrov	9.210,00
Z012097	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S typ AWT-AC 221.B13, výkon 9,0 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku. Tepelné čerpadlo má integrovaný zásobník TÚV o objeme 170 litrov	9.852,00
Z012098	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S typ AWT-AC 241.B10, výkon 7,5 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku. Na integrovaný zásobník TÚV o objeme 220 litrov je možné napojiť solárny systém	9.811,20
Z012099	Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S typ AWT-AC 241.B13, výkon 9,0 kW pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku. Na integrovaný zásobník TÚV o objeme 220 litrov je možné napojiť solárny systém	10.454,40



climate of innovation

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk

9449 983-6 SK 03/2014
Právo na zmeny vyhradené

Vaša odborná kúrenárska firma: