

Modernizačná kampaň jar 2017

Platná od 10. 4. – 30. 6. 2017

VIESSMANN

climate of innovation

Cenová informácia platná od 10. 4. do 30. 6. 2017



Modernizácia naďalej ostáva hybnou silou našej branže. Aj tento rok sme pre tých, ktorí začnú aktívne riešiť výmenu kotla už na jar pripravili atraktívnu ponuku. Tentokrát sú to nasledovné zaujímavé riešenia:

- Cenovo zvýhodnených balíkových zostáv plynových kondenzačných kotlov **Vitodens 100-W/200-W** so solárnymi kolektormi **Vitosol 100-FM** pre maximalizáciu úspor energie. Výška dotácie predstavuje až **1.512,- €**.
- Akciovej zľavy vo výške 15 % pre tých, ktorí chcú riešiť svoju kotelňu dizajnovými kompaktným kotlami **Vitodens 222-F/242-F**

Akciové ceny uvedené v tejto cenovej informácii sú platné **od 10. 4. do 30. 6. 2017**.

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.

5 rokov záruka

na kondenzačné kotly do 35 kW

10 rokov záruka

na teplotýmenné plochy Inox-Radial

VITODENS 100-W, 4,7 až 26,0 kW



- Normovaný stupeň využitia: 98 % (H_s)/109 % (H_i).
- Modulačný rozsah 1:6.
- Výmenník tepla Inox-Radial z ušľachtilej ocele.
- Cylindrický horák MatriX.
- Jednoduché a inovatívne ovládanie cez dotykový, podsvietený displej.

Popis Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	Počet /plocha absorbéru	4,7 – 19,0 4,3 – 17,3	4,7 – 26,0 4,3 – 23,7	Mat. sk. W
Vitodens 100-W Plynový kondenzačný vykurovací kotol vrátane pripájacích armatúr, montážnych dielov, plynového rohového kohúta, prepojovacej sady kotol-zisobník, snímača vonkajšej teploty, izbového termostatu Vitotrol 100 typ OT a ďalšieho solárneho príslušenstva					
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBA objem 190 litrov , solárnu reguláciu Vitosolic 100 typ SD1 , 2 kolektorov Vitosol 100-FM typ SVKF		2/4,0 m ² ■ ■	B1HC366 3.890,- ◁ A □ / ▷ B □	B1HC367 3.973,- ◁ A □ / ▷ B □	Obj. č. Eur ■ ■ / ■ ■
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBA objem 250 litrov , solárnu reguláciu Vitosolic 100 typ SD1 , 2 kolektorov Vitosol 100-FM typ SVKF		2/4,0 m ² ■ ■	B1HC368 4.372,- ◁ A □ / ▷ C □	B1HC369 4.462,- ◁ A □ / ▷ C □	Obj. č. Eur ■ ■ / ■ ■
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrov , solárnu reguláciu Vitosolic 100 typ SD1 , 2 kolektorov Vitosol 100-FM typ SV1F		2/4,6 m ² ■ ■ ■	B1HC370 4.740,- ◁ A □ / ▷ B □	B1HC371 4.829,- ◁ A □ / ▷ B □	Obj. č. Eur ■ ■ / ■ ■
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrov , solárnu reguláciu Vitosolic 100 typ SD1 , 2 kolektorov Vitosol 100-FM typ SH1F		2/4,6 m ² ■ ■ ■	B1HC372 4.770,- ◁ A □ / ▷ B □	B1HC373 4.858,- ◁ A □ / ▷ B □	Obj. č. Eur ■ ■ / ■ ■

VITODENS 200-W, 1,9 až 26,0 kW



- Malý počet taktov aj pri nízkom odbere tepla vďaka optimalizácii intervalov prestávky a veľkému regulačnému rozsahu až 1:19.
- Účinnosť až do 98 % (H_s) / 109 % (H_i).
- Výchrevné plochy Inox-Radial z nerez.
- Cylindrický horák MatriX z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele.
- Regulácia spaľovania Lambda Pro Plus pre všetky druhy plynu.
- Nový, inovatívny koncept ovládania s farebným dotykovým displejom.

Popis Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	Počet /plocha absorbéru	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou pomôckou, pripájacia sada pre zásobníkový ohrievač vody, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO2B pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-A						
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBA objem 250 litrov , solárnym modulom SM1 , 2 kolektorov Vitosol 100-FM typ SVKF		2/4,0 m ² ■ ■	B2HB696 4.693,- ◁ A □ / ▷ C □	B2HB697 4.880,- ◁ A* □ / ▷ C □	B2HB698 4.962,- ◁ A* □ / ▷ C □	Obj. č. Eur ■ ■ / ■ ■
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrov , solárnym modulom SM1 , 2 kolektorov Vitosol 100-FM typ SV1F		2/4,6 m ² ■ ■ ■	B2HB699 5.171,- ◁ A □ / ▷ B □	B2HB700 5.358,- ◁ A* □ / ▷ B □	B2HB701 5.440,- ◁ A* □ / ▷ B □	Obj. č. Eur ■ ■ / ■ ■
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrov , solárnym modulom SM1 , 2 kolektorov Vitosol 100-FM typ SH1F		2/4,6 m ² ■ ■ ■	B2HB702 5.201,- ◁ A □ / ▷ B □	B2HB703 5.388,- ◁ A* □ / ▷ B □	B2HB704 5.470,- ◁ A* □ / ▷ B □	Obj. č. Eur ■ ■ / ■ ■

VITODENS 222/242-F, 1,8 až 35,0/26,0 kW


Popis	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
Vitodens 222-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2B a objemom zásobníka 100 l		B2TB083 3.219,- 100 ◁A / ▷A	B2TB084 3.324,- 100 ◁A / ▷A	B2TB085 3.426,- 100 ◁A / ▷A	B2TB086 3.507,- 130 ◁A / ▷A	Obj. č. Eur l ▣ / ▣
Vitodens 222-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s vnútorne ohrievaným zásobníkovým ohrievačom vody pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2B a objemom zásobníka 130 l		B2SB061 3.219,- 130 ◁A / ▷A	B2SB062 3.324,- 130 ◁A / ▷A	B2SB063 3.426,- 130 ◁A / ▷A	–	Obj. č. Eur l ▣ / ▣
Vitodens 242-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom so solárnu podporou pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2B a objemom zásobníka 170 l		B2UB040 4.071,- 170 ◁A / ▷A	B2UB041 4.176,- 170 ◁A / ▷A	B2UB042 4.287,- 170 ◁A / ▷A	–	Obj. č. Eur l ▣ / ▣



- Modulovaný cylindrický horák Matrix s inteligentnou reguláciou spaľovania Lambda Pro Plus zabezpečí nízke emisie a vysoký stupeň využitia.
- Dlhá životnosť a efektívnosť vďaka teplovýmennej ploche Inox-Radial.
- Jednoducho ovládateľná regulácia s farebným, dotykovým displejom, regulačná jednotka sa dá z kotla odmontovať a upevniť na výhodnejšom mieste.

Popis	Mat. sk. W
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku nahor ■ pre Vitodens 222/333-F	7348566 Obj. č. Eur 205,-
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku nahor ■ pre Vitodens 242/343-F	7348552 Obj. č. Eur 239,-
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku zľava alebo sprava ■ pre Vitodens 222/333-F	7350854 Obj. č. Eur 205,-
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku zľava alebo sprava ■ pre Vitodens 242/343-F	7347985 Obj. č. Eur 239,-
Pripojovacia sada pre expanznú nádobu na pitnú vodu ■ pre montáž do zariadenia, pre Vitodens 222-F	7351854 Obj. č. Eur 197,-
Pripojovacia sada cirkulačného čerpadla ■ pre montáž do zariadenia, pre Vitodens 222-F	7514306 Obj. č. Eur 309,-
Pripojovacia sada cirkulačného čerpadla ■ pre montáž do zariadenia, pre Vitodens 242-F	7514916 Obj. č. Eur 306,-

Podlahové vykurovanie



- Bezpečná montáž, málo montážnych krokov a navzájom zosúladené systémové prvky s veľkým stupňom prefabrikácie vo výrobe znamenajú úsporu času.
- Vyvinuté pre hrubú staveniskovú prevádzku.
- Nopový systém: Uloženie výhrevných rúr s presne definovanou vzdialenosťou uloženia podľa projektu.
- Sponkovací systém: Uloženie vykurovacieho potrubia variabilne prostredníctvom integrovaného rastra na uloženie.
- Hygienické, ekonomické a úsporné.
- Účinné a s dlhou životnosťou.

Popis		Mat. sk. H
Systémová doska NM DUO 50/30 <ul style="list-style-type: none"> ■ z expandovanej polystyrénovej peny EPS-30-2 mm ■ max. prevádzkové zaťaženie: 5 kPa ■ rozmery: 1400 x 800 x 50 mm ■ celková výška 50 mm, výška izolácie 30 mm, výška nopov 20 mm ■ dodávaná jednotka 6 ks/ef. celková plocha 6,72 m² 		7741357 Obj. č. 64,- Eur 9,52 Eur/m ²
Systémová doska NM 30/10 <ul style="list-style-type: none"> ■ z expandovanej polystyrénovej peny EPS / 10 mm ■ max. prevádzkové zaťaženie: 75 kPa ■ rozmery: 1400 x 800 x 30 mm ■ celková výška 30 mm, výška izolácie 10 mm, výška nopov 20 mm ■ dodávaná jednotka 12 ks/ef. celková plocha 13,44 m² 		7741356 Obj. č. 111,- Eur 8,26 Eur/m ²
Systémová doska bez izolácie <ul style="list-style-type: none"> ■ z PS fólie, 1 mm ■ rozmery: 1400 x 800 mm ■ dodávaná jednotka 18 ks/ef. celková plocha 20,16 m² 		7741355 Obj. č. 134,- Eur 6,65 Eur/m ²
Spojovací kotúč 30 <ul style="list-style-type: none"> ■ z expandovanej polystyrénovej peny EPS 30-2 mm ■ v kotúči 30 x 1000 x 10000 mm ■ max. prevádzkové zaťaženie 650 kg/m² ■ s fóliou z páskovanej tkaniny na aretáciu kotviacich sponiek alebo upínacích líšt ■ s potlačeným rastrom pre pokládku 50/100/150/200/250/300 mm ■ dodávaná jednotka 1 kotúč/ef. celková plocha 10 m² 		7741359 Obj. č. 54,- Eur 5,40 Eur/m ²

Popis	Mat. sk. H					Dimenzia
	16 x 2 mm	16 x 2 mm	17 x 2 mm	17 x 2 mm	18 x 2 mm	
5-vrstvová rúra PEXc <ul style="list-style-type: none"> ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 95 °C 	200 m 7248316 173,- 0,96	600 m 7248317 523,- 0,96	–	–	–	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m
5-vrstvová rúra PE-RT <ul style="list-style-type: none"> ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 70 °C 	200 m 7248318 153,- 0,85	600 m 7248319 458,- 0,85	200 m 7536342 158,- 0,88	600 m 7536343 475,- 0,88	200 m 7548347 162,- 0,9	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m