

Jarná modernizačná kampaň 2018

Platná od 9. 4. do 30. 6. 2018

VIESMANN

Cenová informácia platná od 9. 4. do 30. 6. 2018



Po dlhej zime prichádza čas zmodernizovať vykurovací systém. Na obdobie **od 9. apríla do 30. júna 2018** sme pripravili výnimočnú akčiovú ponuku na:

Balíkové zostavy špičkových nástenných kondenzačných kotlov **Vitodens 200-W** s dotykovým displejom, v dvoch verziách:

- Základnej, pre maximálnu variabilitu montáže, ktorá okrem kotla obsahuje aj montážnu pomocku, zásobníkový ohrievač, diaľkové ovládanie Vitotrol 200-A a snímač teploty zásobníka
- Rozšírenej, pre maximálny komfort montáže a užívania, ktorá okrem kotla obsahuje montážnu pomocku, zásobníkový ohrievač s prepojavacou sadou kotol-zásobník, diaľkové ovládanie Vitotrol 300-A, poistnú skupinu na pitnú vodu a magnetický odkaľovač

Pre tých, ktorí obľubujú kompaktné riešenia zahŕňa jarná modernizačná kampaň aj kompaktné vykurovacie centrály

Vitodens 222-F/242-F

Naviac z oblasti systémového príslušenstva sme v jesennej akciovej ponuke zvýhodnili:

- Rúrky pre podlahové vykurovanie
- Odkaľovače pre ochranu vykurovacieho systému pred nečistotami

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.

VITODENS 200-W, 1,8 až 35,0 kW



- Malý počet taktov aj pri nízkom odbere tepla vďaka optimalizácii intervalov prestávky a veľkému regulačnému rozsahu až 1:19.
- Účinnosť až do 98 % (H₂) / 109 % (H) vďaka výhrevným plochám Inox-Radial.
- Výhrevné plochy Inox-Radial so samočistiacim efektom hladkých stien z nerezovej ocele usmernenému toku kondenzátu a spalín.
- Cylindrický horák Matrix s vysokým stupňom využitia vďaka tkanivu z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele – odolný pri vysokých teplotách.
- Regulácia spaľovania Lambda Pro PLUS pre všetky druhy plynu.
- Tichý chod vďaka nízkym otáčkam ventilátora.
- Kompaktné rozmery, šírka len 450 mm (1,8 až 35 kW).
- Voliteľne dostupný ako kombinovaný alebo vykurovací kotol.
- S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).
- Nový, inovatívny koncept ovládania s farebným dotykovým displejom.

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou pomôckou, snímačom teploty TÜV, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO2B pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-A							
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 100 litrov	B2HB749 2.571,- ◁A◁ / ▷C▷	B2HB750 2.777,- ◁A*◁ / ▷C▷	B2HB751 2.867,- ◁A*◁ / ▷C▷	B2HB752 3.079,- ◁A*◁ / ▷C▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 120 litrov	B2HB753 2.708,- ◁A◁ / ▷B▷	B2HB754 2.915,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB755 3.005,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB756 3.216,- ◁A*◁ / ▷B▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou pomôckou, príslušenstvom pre zásobníkový ohrievač vody, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO2B pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 300-A, odkaľovačom SpiroTrap MB3 vrátane tepelnej izolácie (do 19 kW 3/4" od 26 kW 1"), poistnej skupiny na pitnú vodu							
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 120 litrov	B2HB757 3.139,- ◁A◁ / ▷B▷	B2HB758 3.369,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB759 3.470,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB760 3.706,- ◁A*◁ / ▷B▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 150 litrov	B2HB761 3.187,- ◁A◁ / ▷B▷	B2HB762 3.417,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB763 3.517,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB764 3.755,- ◁A*◁ / ▷B▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVA objem 200 litrov	B2HB765 3.158,- ◁A◁ / ▷B▷	B2HB766 3.364,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB767 3.465,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB768 3.677,- ◁A*◁ / ▷B▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrov	B2HB769 3.738,- ◁A◁ / ▷B▷	B2HB770 3.968,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB771 4.070,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB772 4.307,- ◁A*◁ / ▷B▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		

VITODENS 222/242-F, 1,8 až 35,0/26,0 kW

Popis	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
Vitodens 222-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2C a objemom zásobníka 100 l		B2TB083 3.345,- 100 ◁A / ▷A	B2TB084 3.454,- 100 ◁A / ▷A	B2TB085 3.560,- 100 ◁A / ▷A	B2TB086 3.644,- 130 ◁A / ▷A	Obj. č. Eur I III / IV
Vitodens 222-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s vnútorne ohrievaným zásobníkovým ohrievačom vody pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2C a objemom zásobníka 130 l		B2SB061 3.345,- 130 ◁A / ▷A	B2SB062 3.454,- 130 ◁A / ▷A	B2SB063 3.560,- 130 ◁A / ▷A	–	Obj. č. Eur I III / IV
Vitodens 242-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom so solárnu podporou pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2C a objemom zásobníka 170 l		B2UB040 4.229,- 170 ◁A / ▷A	B2UB041 4.340,- 170 ◁A / ▷A	B2UB042 4.455,- 170 ◁A / ▷A	–	Obj. č. Eur I III / IV



Popis			Mat. sk. W
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku nahor ■ pre Vitodens 222/333-F		7348566 211,-	Obj. č. Eur
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku nahor ■ pre Vitodens 242/343-F		7348552 246,-	Obj. č. Eur
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku zľava alebo sprava ■ pre Vitodens 222/333-F		7350854 211,-	Obj. č. Eur
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku zľava alebo sprava ■ pre Vitodens 242/343-F		7347985 246,-	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada cirkulačného čerpadla ■ pre montáž do zariadenia, pre Vitodens 222-F		7514306 317,-	Obj. č. Eur
Pripojovacia sada cirkulačného čerpadla ■ pre montáž do zariadenia, pre Vitodens 242-F		7514916 314,-	Obj. č. Eur

- Modulovaný cylindrický horák Matrix s inteligentnou reguláciou spaľovania Lambda Pro PLUS zabezpečí nízke emisie a vysoký stupeň využitia.
- Dlhá životnosť a efektívnosť vďaka teplovýmennnej ploche Inox-Radial.
- S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).
- Jednoducho ovládateľná regulácia s farebným, dotýkovým displejom, regulačná jednotka sa dá z kotla odmontovať a upevniť na výhodnejšom mieste.

Podlahové vykurovanie



Popis	Mat. sk. H					Dimenzia
	16 x 2 mm	16 x 2 mm	17 x 2 mm	17 x 2 mm	18 x 2 mm	
3-vrstvová rúra PEXa ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 95 °C	–	–	200 m 7569481 206,- 1,03	–	–	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m
5-vrstvová rúra PEXc ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 95 °C	200 m 7248316 177,- 0,89	600 m 7248317 537,- 0,89	–	–	–	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m
5-vrstvová rúra PE-RT ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 70 °C	200 m 7248318 158,- 0,78	600 m 7248319 471,- 0,78	200 m 7536342 163,- 0,81	600 m 7536343 488,- 0,81	200 m 7548347 167,- 0,83	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m

Odkalovače SpiroTrap MB3 a MBL



Popis		Mat. sk. H
Odkalovač SpiroTrap MB3 Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch. ■ odnímateľný magnet na vonkajšej strane s jedinečnou technológiou zosilňovania magnetického poľa ■ jadrom je jedinečná Spiro-rúrka. Tento komponent, ktorý bol špeciálne vyvinutý na optimálne odlúčenie kalových častíc a vyznačuje sa veľmi nízkym odporom. ■ vypúšťací kohút na odstránenie zachytením kalových častíc. ■ prípst. prevádzkový tlak 6 bar (0,6 MPa) ■ max. prívod. teplota 110 °C		22 mm ■ prietok: 1,3 m³/h 7509649 Obj. č. 118,- Eur
		28 mm ■ prietok: 2,0 m³/h 7509650 Obj. č. 131,- Eur
		¾" vnút. závit ■ prietok: 1,3 m³/h 7172997 Obj. č. 114,- Eur
		1" vnút. závit ■ prietok: 2,0 m³/h 7172998 Obj. č. 125,- Eur
Odkalovač SpiroTrap MBL Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch.		1¼" ■ prietok: 3,6 m³/h 7569444 Obj. č. 197,- Eur
		1½" ■ prietok: 5,0 m³/h 7569445 Obj. č. 219,- Eur
		2" ■ prietok: 7,5 m³/h 7569446 Obj. č. 427,- Eur
Tepelná izolácia pre odkalovač SpiroTrap MB3	22 mm, 28 mm, ¾" IG, 1" IG 7546077 Obj. č. 20,- Eur	
Tepelná izolácia pre odkalovač SpiroTrap MBL	1¼" vnút. závit 7569447 Obj. č. 36,- Eur	
	1½" vnút. závit 7569448 Obj. č. 36,- Eur	
	2" vnút. závit 7569449 Obj. č. 36,- Eur	