

## Cenová informácia platná od 22. 8. do 30. 11. 2018



Pre vrchol tohtoročnej montážnej sezóny – jesenné obdobie trvajúce **od 22. augusta do 30. novembra 2018** sme pre vás pripravili mimoriadne atraktívnu akciovú ponuku:

**Balíkové zostavy** špičkových nástenných kondenzačných kotlov **Vitodens 200-W** s dotykovým displejom, v dvoch verziách:

- Základnej, pre maximálnu variabilitu montáže, ktorá okrem kotla obsahuje aj montážnu pomôcku, zásobníkový ohrievač, diaľkové ovládanie **Vitotrol 200-A** a **snímač teploty zásobníka**
- Rozšírenej, pre maximálny komfort montáže a užívania, ktorá okrem kotla obsahuje montážnu pomôcku, zásobníkový ohrievač s **prepojovacou sadou kotol-zásobník**, diaľkové ovládanie **Vitotrol 300-A**, **poistnú skupinu na pitnú vodu** a **magnetický odkaľovač**

Oblúbené kompaktné vykurovacie centrály **Vitodens 222-W/222-F/242-F**, vrátane montážnej pomôcky, diaľkového ovládania a odkaľovača.

Zvýhodnená ponuka sa týka aj systémového príslušenstva:

- Rúrky pre podlahové vykurovanie
- Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie
- Balíkové zostavy úpravovní vód Aquahome
- Univerzálne vykurovacie telesá

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.

## VITODENS 200-W, 1,8 až 35,0 kW



- Malý počet taktov aj pri nízkom odbere tepla vďaka optimalizácii intervalov prestávky a veľkému regulačnému rozsahu až 1:19.
- Účinnosť až do 98 % (H<sub>2</sub>) / 109 % (H) vďaka výhrevným plochám Inox-Radial.
- Výhrevné plochy Inox-Radial so samočistiacim efektom hladkých stien z nerezovej ocele usmernenému toku kondenzátu a spalín.
- Cylindrický horák Matrix s vysokým stupňom využitia vďaka tkanivu z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele – odolný pri vysokých teplotách.
- Regulácia spaľovania Lambda Pro PLUS pre všetky druhy plynu.
- Tichý chod vďaka nízkym otáčkam ventilátora.
- Kompaktné rozmery, šírka len 450 mm (1,8 až 35 kW).
- Voliteľne dostupný ako kombinovaný alebo vykurovací kotol.
- S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).
- Nový, inovatívny koncept ovládania s farebným dotykovým displejom.





Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
<b>Vitodens 200-W</b> Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou pomôckou, snímačom teploty TÜV, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO2B pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-A							
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 100 litrov	B2HB749	2.571,-	<A> / <C>	B2HB750	2.777,-	<A* > / <C >	Obj. č. Eur
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 120 litrov	B2HB753	2.708,-	<A > / <B >	B2HB754	2.915,-	<A* > / <B >	Obj. č. Eur

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
<b>Vitodens 200-W</b> Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou pomôckou, príslušenstvo pre zásobníkový ohrievač vody, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO2B pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 300-A, odkaľovačom SpiroTrap MB3 vrátane tepelnej izolácie (do 19 kW 3/4" od 26 kW 1"), poistnej skupiny na pitnú vodu							
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 120 litrov	B2HB757	3.139,-	<A > / <B >	B2HB758	3.369,-	<A* > / <B >	Obj. č. Eur
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 150 litrov	B2HB761	3.187,-	<A > / <B >	B2HB762	3.417,-	<A* > / <B >	Obj. č. Eur
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVA objem 200 litrov	B2HB765	3.158,-	<A > / <B >	B2HB766	3.364,-	<A* > / <B >	Obj. č. Eur
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrov	B2HB769	3.738,-	<A > / <B >	B2HB770	3.968,-	<A* > / <B >	Obj. č. Eur

# VITODENS 222-W, 1,8 až 35,0 kW

Popis	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
<b>Vitodens 222-W</b> Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s <b>nabíjacím zásobníkom</b> pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.	<b>Vitotronic 200</b> typ HO2B objem zásobníka	B2LB138 <b>2.851,-</b> 46 A / A	B2LB128 <b>2.925,-</b> 46 A / A	B2LB129 <b>2.995,-</b> 46 A / A	B2LB130 <b>3.070,-</b> 46 A / A	Obj. č. Eur I /

V cene zariadenia podľa voľby (z každej skupiny jedno príslušenstvo) za sumu 0 EUR:

Popis skupiny montážne príslušenstvo			Mat. sk. W
<b>Montážna pomôcka</b>		na omietku	7248408 <b>224,-</b> Obj. č. Eur
		pod omietku	7248401 <b>296,-</b> Obj. č. Eur
a			
Popis skupiny diaľkové ovládanie		Vitotronic 200 Typ HO2B	Mat. sk. W
<b>Vitotrol 200-A</b> diaľkové ovládanie		Z008341 <b>142,-</b>	Obj. č. Eur
<b>Vitotrol 300-A</b> diaľkové ovládanie		Z008342 <b>230,-</b>	Obj. č. Eur
a			
Popis skupiny ochrana kotla			Mat. sk. H
<b>Odkalovač SpiroTrap MB3</b> Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálnej, vertikálnej a diagonálnej vedených rozvodoch.		<b>¾" vnút. závit</b> prietok: 1,3 m³/h pre kotly o výkone 13/19 kW	7172997 <b>127,-</b> Obj. č. Eur
		<b>1" vnút. závit</b> prietok: 2,0 m³/h pre kotly o výkone 26/35 kW	7172998 <b>139,-</b> Obj. č. Eur
<b>Teplná izolácia pre odkalovač SpiroTrap MB3</b>		<b>¾" IG, 1" IG</b>	7546077 <b>22,-</b> Obj. č. Eur



- Obzvlášť priestorovo úsporné plynové kondenzačné zariadenie s integrovaným nabíjacím zásobníkom s objemom 46 l.
- Vysoký komfort teplej vody s okamžitou dostupnosťou.
- Modulárny cylindrický horák MatriX.
- S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).

## VITODENS 222/242-F, 1,8 až 35,0/26,0 kW





- Modulovaný cylindrický horák Matrix s inteligentnou reguláciou spaľovania Lambda Pro PLUS zabezpečí nízke emisie a vysoký stupeň využitia.
- Dlhá životnosť a efektívnosť vďaka teplovýmennej ploche Inox-Radial.
- S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).
- Jednoducho ovládateľná regulácia s farebným, dotykovým displejom, regulačná jednotka sa dá z kotla odmontovať a upevniť na výhodnejšom mieste.

Popis	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
<b>Vitodens 222-F</b> Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s <b>nabíjacím zásobníkom</b> pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2C a objemom zásobníka 100 l		B2TB083 3.889,- 100 ◀A / ◀A	B2TB084 4.016,- 100 ◀A / ◀A	B2TB085 4.140,- 100 ◀A / ◀A	B2TB086 4.237,- 130 ◀A / ◀A	Obj. č. Eur l ■ / ■
<b>Vitodens 222-F</b> Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s <b>vnútorne ohrievaným zásobníkovým ohrievačom</b> vody pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2C a objemom zásobníka 130 l		B2SB061 3.889,- 130 ◀A / ◀A	B2SB062 4.016,- 130 ◀A / ◀A	B2SB063 4.140,- 130 ◀A / ◀A	–	Obj. č. Eur l ■ / ■
<b>Vitodens 242-F</b> Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s <b>nabíjacím zásobníkom so solárnou podporou</b> pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2C a objemom zásobníka 170 l		B2UB040 4.918,- 170 ◀A / ◀A	B2UB041 5.046,- 170 ◀A / ◀A	B2UB042 5.180,- 170 ◀A / ◀A	–	Obj. č. Eur l ■ / ■


### V cene zariadenia podľa voľby (z každej skupiny jedno príslušenstvo) za sumu 0 EUR:

Popis skupiny montážne príslušenstvo		Mat. sk. W
<b>Prípadacia sada pre inštaláciu na omietku nahor</b> ■ pre Vitodens 222-F		7348566 211,- Obj. č. Eur
<b>Prípadacia sada pre inštaláciu na omietku nahor</b> ■ pre Vitodens 242-F		7348552 246,- Obj. č. Eur
<b>Prípadacia sada pre inštaláciu na omietku zľava alebo sprava</b> ■ pre Vitodens 222-F		7350854 211,- Obj. č. Eur
<b>Prípadacia sada pre inštaláciu na omietku zľava alebo sprava</b> ■ pre Vitodens 242-F		7347985 246,- Obj. č. Eur

a

Popis skupiny diaľkové ovládanie		Vitotronic 200 Typ HO2B	Mat. sk. W
<b>Vitotrol 200-A</b> ■ diaľkové ovládanie		Z008341 142,-	Obj. č. Eur
<b>Vitotrol 300-A</b> ■ diaľkové ovládanie		Z008342 230,-	Obj. č. Eur

a

Popis skupiny ochrana kotla			Mat. sk. H
<b>Odkalovač SpiroTrap MB3</b> Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch.		¾" vnút. závit ■ prietok: 1,3 m³/h ■ pre kotly o výkone 13/19 kW	7172997 127,- Obj. č. Eur
		1" vnút. závit ■ prietok: 2,0 m³/h ■ pre kotly o výkone 26/35 kW	7172998 139,- Obj. č. Eur
<b>Tepelná izolácia pre odkalovač SpiroTrap MB3</b>		¾" IG, 1" IG	7546077 22,- Obj. č. Eur

## Podlahové vykurovanie

Popis	Mat. sk. H					Dimenzia
	16 x 2 mm	16 x 2 mm	17 x 2 mm	17 x 2 mm	18 x 2 mm	
<b>3-vrstvová rúra PEXa</b> ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 95 °C	–	–	200 m 7569481 <b>206,-</b> 1,03	–	–	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m
<b>5-vrstvová rúra PEXc</b> ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 95 °C	200 m 7248316 <b>177,-</b> 0,89	600 m 7248317 <b>537,-</b> 0,89	–	–	–	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m
<b>5-vrstvová rúra PE-RT</b> ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 70 °C	200 m 7248318 <b>158,-</b> 0,78	600 m 7248319 <b>471,-</b> 0,78	200 m 7536342 <b>163,-</b> 0,81	600 m 7536343 <b>488,-</b> 0,81	200 m 7548347 <b>167,-</b> 0,83	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m



Popis	Mat. sk. H			Prevedenie
		Mosadz	Nerez	
<b>Rozdeľovač s prietokomerom</b> výstupné a vratné časti rozdeľovača z mosadze, resp. z ušľachtilej ocele a je možné ich napojiť z ľava alebo z prava cez vonkajšie závitky R 1 pri mosadznom prevedení, resp. cez vnútorné závitky R 1 pre nerezovom prevedení.	pre 3 okruhy	7438448 <b>122,-</b> 305 mm	7568312 <b>101,-</b> 290 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 4 okruhy	7438449 <b>144,-</b> 360 mm	7568313 <b>122,-</b> 340 mm	Obj. č. Eur Šírka
Prívod: ■ s uzatvárateľnými prietokomermi (rozsah nastavenia 0-4 l/min) pri mosadznom prevedení, resp. 0-5 l/min pri nerezovom prevedení	pre 5 okruhov	7438450 <b>168,-</b> 415 mm	7568314 <b>144,-</b> 390 mm	Obj. č. Eur Šírka
Spiatočka: ■ s integrovanými, uzatváracími ventilmi termostatu ■ prípojky vykurovacích okruhov uskutočniť pomocou eurokónusu R ¾ ■ rozdeľovač namontovaný na dvoch konzolách izolujúcich hluk.	pre 6 okruhov	7438451 <b>190,-</b> 470 mm	7568315 <b>162,-</b> 440 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 7 okruhov	7438452 <b>213,-</b> 525 mm	7568316 <b>183,-</b> 490 mm	Obj. č. Eur Šírka
Rozsah dodávky: ■ Rozdeľovač, koncové diely s uzatváraním na plnenie, vyprázdnenie, odvodušenie; označovacie štítky, návod na montáž	pre 8 okruhov	7438453 <b>237,-</b> 580 mm	7568317 <b>204,-</b> 540 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 9 okruhov	7438454 <b>259,-</b> 635 mm	7568318 <b>229,-</b> 590 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 10 okruhov	7438455 <b>281,-</b> 690 mm	7568319 <b>249,-</b> 640 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 11 okruhov	7438456 <b>313,-</b> 745 mm	7568320 <b>275,-</b> 690 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 12 okruhov	7438457 <b>336,-</b> 800 mm	7568321 <b>296,-</b> 740 mm	Obj. č. Eur Šírka

## Úprava vody



Popis		Mat. sk. H
<b>Balíková zostava Aquahome 20-N</b> Zostava na zmäkčenie vody pre rodinné domy, max. prietok: 2,0 m <sup>3</sup> /h, pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ úpravne vody Aquahome 20-N</li> <li>■ 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg)</li> <li>■ testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody</li> <li>■ mechanického filtra Epuroit I25-50</li> </ul>	ZK01180 <b>846,-</b>	Obj. č. Eur
<b>Balíková zostava Aquahome 30-N</b> Zostava na zmäkčenie vody pre väčšie rodinné domy, max. prietok: 2,8 m <sup>3</sup> /h, pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ úpravne vody Aquahome 30-N</li> <li>■ 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg)</li> <li>■ testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody</li> <li>■ mechanického filtra Epuroit I25-50</li> </ul>	ZK01710 <b>999,-</b>	Obj. č. Eur

## Univerzálne vykurovacie telesá



**Ku každému univerzálnemu vykurovaciemu telesu rýchломontážna sada podľa voľby za 1 EUR:**

Popis	Konštrukčná výška vykurovacieho telesa					Mat. sk. H
	300	400	500	600	900	
<b>Motážne príslušenstvo</b>						
<b>Rýchломontážna sada VK</b> – pre spodné napojenie pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ventilovej vložky, odvzdušňovacej zátky, záslepky, 2 konzoly, 4 skrutiek, 4 hmoždínok</li> </ul>	7572538 <b>11,-</b>	7572539 <b>11,-</b>	7572540 <b>11,-</b>	7572542 <b>11,-</b>	7572543 <b>11,-</b>	Obj. č. Eur
<b>Rýchломontážna sada K</b> – pre bočné napojenie pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 záslepok, odvzdušňovacej zátky, 2 konzoly, 4 skrutiek, 4 hmoždínok</li> </ul>	7572545 <b>8,20</b>	7572546 <b>8,20</b>	7572547 <b>8,20</b>	7572549 <b>8,20</b>	7572550 <b>8,20</b>	Obj. č. Eur