



AKCIOVÝ CENNÍK

Jarná modernizačná kampaň 2019



Cenová informácia

platná od 11. 4.
do 30. 6. 2019

Aktuálny prichádzajúci koniec vykurovacej sezóny prináša prvú významnú príležitosť na nárast inštalácií v spojitosti s modernizáciou stávajúceho a nespohľadlivého vykurovania. Preto sme na obdobie **od 11. apríla do 30. júna 2019** pre vás pripravili atraktívnu ponuku na mimoriadne efektívne vykurovacie kotly rady Vitodens 200:

Balíkové zostavy špičkových nástenných kondenzačných kotlov **Vitodens 200-W** s dotykovým displejom, v dvoch verziách:

- Základnej, pre maximálnu variabilitu montáže, ktorá okrem kotla obsahuje aj montážnu pomôcku, zásobníkový ohrievač, diaľkové ovládanie **Vitotrol 200-A** a **snímač teploty zásobníka**
- Rozšírenej, pre maximálny komfort montáže a užívania, ktorá okrem kotla obsahuje montážnu pomôcku, zásobníkový ohrievač s **prepojovacou sadou kotol-zásobník**, diaľkové ovládanie **Vitotrol 300-A**, **poistnú skupinu na pitnú vodu** a **magnetický odkaľovač**

Obľúbené kompaktné vykurovacie centrály **Vitodens 222-W/222-F/242-F**, vrátane montážnej pomôcky, diaľkového ovládania a odkaľovača.


Zvýhodnená ponuka sa týka aj systémového príslušenstva:

- Rúrky pre podlahové vykurovanie
- Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie
- Balíkové zostavy úpravovní vód Aquahome
- Magnetické odkaľovače

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.

VITODENS 200-W, 1,8 až 35,0 kW

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou pomôckou, snímačom teploty TUV, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO2C pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-A							
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 100 litrov			B2HB749 2.661,- A / C	B2HB750 2.874,- A* / C	B2HB751 2.968,- A* / C	B2HB752 3.187,- A* / C	Obj. č. Eur III / 3
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 120 litrov			B2HB753 2.803,- A / B	B2HB754 3.016,- A* / B	B2HB755 3.110,- A* / B	B2HB756 3.329,- A* / B	Obj. č. Eur III / 3



Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou pomôckou, pripájacia sada pre zásobníkový ohrievač vody, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO2C pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 300-A , odkalovačom SpiroTrap MB3 vrátane tepelnej izolácie (do 19 kW 3/4" od 26 kW 1"), poisťnej skupiny na pitnú vodu							
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 120 litrov			B2HB757 3.249,- A / B	B2HB758 3.487,- A* / B	B2HB759 3.591,- A* / B	B2HB760 3.836,- A* / B	Obj. č. Eur III / 3
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 150 litrov			B2HB761 3.299,- A / B	B2HB762 3.537,- A* / B	B2HB763 3.640,- A* / B	B2HB764 3.886,- A* / B	Obj. č. Eur III / 3
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVA objem 200 litrov			B2HB765 3.265,- A / B	B2HB766 3.478,- A* / B	B2HB767 3.582,- A* / B	B2HB768 3.801,- A* / B	Obj. č. Eur III / 3
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrov			B2HB769 3.869,- A / B	B2HB770 4.107,- A* / B	B2HB771 4.212,- A* / B	B2HB772 4.458,- A* / B	Obj. č. Eur III / 3

- Malý počet taktov aj pri nízkom odbere tepla vďaka optimalizácii intervalov prestávky a veľkému regulačnému rozsahu až 1:19.
- Účinnosť až do 98 % (H₂) / 109 % (H₁) vďaka výhrevným plochám Inox-Radial.
- Výhrevné plochy Inox-Radial so samočistiacim efektom hladkých stien z nerezovej ocele usmernenému toku kondenzátu a spalín.
- Cylindrický horák Matrix s vysokým stupňom využitia vďaka tkanivu z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele – odolný pri vysokých teplotách.
- Regulácia spaľovania Lambda Pro PLUS pre všetky druhy plynu.
- Tichý chod vďaka nízkym otáčkam ventilátora.
- Kompaktné rozmery, šírka len 450 mm (1,8 až 35 kW).
- Voliteľne dostupný ako kombinovaný alebo vykurovací kotol.
- S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).
- Nový, inovatívny koncept ovládania s farebným dotykovým displejom.





VITODENS 222-W, 1,8 až 35,0 kW



- Obzvlášť priestorovo úsporné plynové kondenzačné zariadenie s integrovaným nabíjacím zásobníkom s objemom 46 l.
- Vysoký komfort teplej vody s okamžitou dostupnosťou.
- Modulárny cylindrický horák MatriX.
- S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).

Popis		1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
Menovitý tepelný výkon	50/30 °C 80/60 °C					
Vitodens 222-W Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.	Vitotronic 200 typ HO2C objem zásobníka	B2LB138 2.951,- 46 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	B2LB128 3.027,- 46 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	B2LB129 3.100,- 46 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	B2LB130 3.178,- 46 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	Obj. č. Eur I III / IV

V cene zariadenia podľa voľby (z každej skupiny jedno príslušenstvo) za sumu 0 EUR:

Popis skupiny montážne príslušenstvo			Mat. sk. W
Montážna pomôcka		na omietku	7248408 232,- Obj. č. Eur
		pod omietku	7248401 306,- Obj. č. Eur
a			
Popis skupiny diaľkové ovládanie		Vitotronic 200 Typ HO2B	Mat. sk. W
Vitotrol 200-A ■ diaľkové ovládanie		Z008341 147,-	Obj. č. Eur
Vitotrol 300-A ■ diaľkové ovládanie		Z008342 238,-	Obj. č. Eur
a			
Popis skupiny ochrana kotla			Mat. sk. H
Odkalovač SpiroTrap MB3 Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch.		¾" vnút. závit ■ prietok: 1,3 m³/h ■ pre kotly o výkone 13/19 kW	7172997 117,- Obj. č. Eur
		1" vnút. závit ■ prietok: 2,0 m³/h ■ pre kotly o výkone 26/35 kW	7172998 128,- Obj. č. Eur
Tepelná izolácia pre odkalovač SpiroTrap MB3		¾" IG, 1" IG	7546077 20,- Obj. č. Eur

VITODENS 222/242-F, 1,8 až 35,0/26,0 kW


Popis	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
Vitodens 222-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2C a objemom zásobníka 100 l	B2TB083 4.025,- 100 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	B2TB084 4.157,- 100 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	B2TB085 4.285,- 100 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	B2TB086 4.385,- 130 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	Obj. č. Eur I ▮▮▮ / ▮ ⚡
Vitodens 222-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s vnútorne ohrievaným zásobníkovým ohrievačom vody pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2C a objemom zásobníka 130 l	B2SB061 4.025,- 130 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	B2SB062 4.157,- 130 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	B2SB063 4.285,- 130 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	-	Obj. č. Eur I ▮▮▮ / ▮ ⚡
Vitodens 242-F Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom so solárnou podporou pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti s Vitotronic 200 typ HO2C a objemom zásobníka 170 l	B2UB040 5.090,- 170 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	B2UB041 5.223,- 170 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	B2UB042 5.361,- 170 ◁ A ▷ / ▷ A ▷	-	Obj. č. Eur I ▮▮▮ / ▮ ⚡




V cene zariadenia podľa voľby (z každej skupiny jedno príslušenstvo) za sumu 0 EUR:

Popis skupiny montážne príslušenstvo	Mat. sk. W
Prípadacia sada pre inštaláciu na omietku nahor ■ pre Vitodens 222-F	7348566 Obj. č. Eur 242,-
Prípadacia sada pre inštaláciu na omietku nahor ■ pre Vitodens 242-F	7348552 Obj. č. Eur 283,-
Prípadacia sada pre inštaláciu na omietku zľava alebo sprava ■ pre Vitodens 222-F	7350854 Obj. č. Eur 242,-
Prípadacia sada pre inštaláciu na omietku zľava alebo sprava ■ pre Vitodens 242-F	7347985 Obj. č. Eur 283,-

a


Popis skupiny diaľkové ovládanie	Vitotronic 200 Typ HO2B	Mat. sk. W
Vitotrol 200-A ■ diaľkové ovládanie		Z008341 Obj. č. Eur 147,-
Vitotrol 300-A ■ diaľkové ovládanie		Z008342 Obj. č. Eur 238,-

a

Popis skupiny ochrana kotla	Mat. sk. H
Odkalovač SpiroTrap MB3 Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch.	 ¾" vnút. závit ■ prietok: 1,3 m³/h ■ pre kotly o výkone 13/19 kW 1" vnút. závit ■ prietok: 2,0 m³/h ■ pre kotly o výkone 26/35 kW
Teplná izolácia pre odkalovač SpiroTrap MB3	¾" IG, 1" IG 7546077 Obj. č. Eur 20,-

- Modulovaný cylindrický horák MatriX s inteligentnou reguláciou spaľovania Lambda Pro PLUS zabezpečí nízke emisie a vysoký stupeň využitia.
- Dlhá životnosť a efektívnosť vďaka teplovýmennnej ploche Inox-Radial.
- S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).
- Jednoducho ovládateľná regulácia s farebným, dotykovým displejom, regulačná jednotka sa dá z kotla odmontovať a upevniť na výhodnejšom mieste.

Podlahové vykurovanie



Popis	Mat. sk. H					
	16 x 2 mm	16 x 2 mm	17 x 2 mm	17 x 2 mm	18 x 2 mm	Dimenzia
3-vrstvová rúra PEXa ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 95 °C	-	-	200 m 7569481 206,- 1,03	-	-	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m
5-vrstvová rúra PEXc ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 95 °C	200 m 7248316 177,- 0,89	600 m 7248317 537,- 0,89	-	-	-	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m
5-vrstvová rúra PE-RT ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 70 °C	200 m 7248318 158,- 0,78	600 m 7248319 471,- 0,78	200 m 7536342 163,- 0,81	600 m 7536343 488,- 0,81	200 m 7548347 167,- 0,83	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m



Popis	Mat. sk. H			Prevedenie
	Mosadz	Nerez	Prevedenie	
Rozdeľovač s prietokomerom výstupné a vratné časti rozdeľovača z mosadze, resp. z ušľachtilej ocele a je možné ich napojiť z lava alebo z prava cez vonkajšie závitky R 1 pri mosadzom prevedení, resp. cez vnútorné závitky R 1 pre nerezovom prevedení. Prívod: ■ s uzatvárateľnými prietokomermi (rozsah nastavenia 0-4 l/min) pri mosadznom prevedení, resp. 0-5 l/min pri nerezovom prevedení Spiatočka: ■ s integrovanými, uzatváracími ventilmi termostatu ■ prípojky vykurovacích okruhov uskutočniť pomocou eurokónusu R ¾ ■ rozdeľovač namontovaný na dvoch konzolách izolujúcich hluk. Rozsah dodávky: ■ Rozdeľovač, koncové diely s uzatváraním na plnenie, vyprázdnenie, odvzdušnenie; označovacie štítky, návod na montáž	pre 3 okruhy	7438448 122,- 305 mm	7568312 101,- 290 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 4 okruhy	7438449 144,- 360 mm	7568313 122,- 340 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 5 okruhov	7438450 168,- 415 mm	7568314 144,- 390 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 6 okruhov	7438451 190,- 470 mm	7568315 162,- 440 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 7 okruhov	7438452 213,- 525 mm	7568316 183,- 490 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 8 okruhov	7438453 237,- 580 mm	7568317 204,- 540 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 9 okruhov	7438454 259,- 635 mm	7568318 229,- 590 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 10 okruhov	7438455 281,- 690 mm	7568319 249,- 640 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 11 okruhov	7438456 313,- 745 mm	7568320 275,- 690 mm	Obj. č. Eur Šírka
	pre 12 okruhov	7438457 336,- 800 mm	7568321 296,- 740 mm	Obj. č. Eur Šírka

Úprava vody

Popis		Mat. sk. H
Balíková zostava Aquahome 20-N Zostava na zmäkčenie vody pre rodinne domy, max. prietok: 2,0 m ³ /h, pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> ■ úpravne vody Aquahome 20-N ■ 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg) ■ testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody ■ mechanického filtra Epurit I25-50 	ZK01180 876,-	Obj. č. Eur
Balíková zostava Aquahome 30-N Zostava na zmäkčenie vody pre väčšie rodinne domy, max. prietok: 2,8 m ³ /h, pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> ■ úpravne vody Aquahome 30-N ■ 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg) ■ testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody ■ mechanického filtra Epurit I25-50 	ZK01710 1.034,-	Obj. č. Eur



Odkalovače Spirotrap s magnetom

Popis			Mat. sk. H	
Odkalovač SpiroTrap MB3 Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch. <ul style="list-style-type: none"> ■ odnímateľný magnet na vonkajšej strane s jedinečnou technológiou zosilňovania magnetického poľa ■ jadrom je jedinečná Spiro-rúrka. Tento komponent, ktorý bol špeciálne vyvinutý na optimálne odlúčenie kalových častíc a vyznačuje sa veľmi nízkym odporom. ■ vypúšťací kohút na odstránenie zachytením kalových častíc. ■ prípst. prevádzkový tlak 6 bar (0,6 MPa) ■ max. prívod. teplota 110 °C 		22 mm ■ prietok: 1,3 m ³ /h	7509649 121,-	Obj. č. Eur
		28 mm ■ prietok: 2,0 m ³ /h	7509650	Obj. č. 133,- Eur
		¾" vnút. závit ■ prietok: 1,3 m ³ /h	7172997	Obj. č. 117,- Eur
		1" vnút. závit ■ prietok: 2,0 m ³ /h	7172998	Obj. č. 128,- Eur
		1 ¼" ■ prietok: 3,6 m ³ /h	7569444	Obj. č. 201,- Eur
Odkalovač SpiroTrap MBL Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch.		1 ½" ■ prietok: 5,0 m ³ /h	7569445	Obj. č. 224,- Eur
		2" ■ prietok: 7,5 m ³ /h	7569446	Obj. č. 436,- Eur
		Tepelná izolácia pre odkalovač SpiroTrap MB3	7546077	Obj. č. 20,- Eur
Tepelná izolácia pre odkalovač SpiroTrap MBL		1 ¼" vnút. závit	7569447	Obj. č. 37,- Eur
		1 ½" vnút. závit	7569448	Obj. č. 37,- Eur
		2" vnút. závit	7569449	Obj. č. 37,- Eur



Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
www.viessmann.sk